

# 短下肢装具

スタンダードタイプ



シングルタイプ



## ダイナミックウォーク

カーボン複合繊維とスーパーエンブラ”PEEK”で構成するAFOで、強靱且つ、非常に軽量です。柔軟性、側方安定性があり、日常生活動作を妨げません。片側支柱のシングルタイプもあります。

### ▶対象疾患・症状

腓骨神経麻痺などの弛緩性麻痺

型式	サイズ	左右	適用範囲		
			足長 (cm)	足底～カフ (cm)	足部幅 (cm)
スタンダードタイプ	S	左・右	23	32	6.75
	M	左・右	25	34	7.25
	L	左・右	27	37	8.05
ワイドタイプ	S	左・右	23	32	7.25
	M	左・右	25	34	8.05
	L	左・右	27	37	8.85
シングルタイプ 内側支柱	S	左・右	23	32	
	M	左・右	25	34	
	L	左・右	27	37	
シングルタイプ 外側支柱	S	左・右	23	32	
	M	左・右	25	34	
	L	左・右	27	37	

# 継手

980



980-HD



## クイックディスコネクト

歩行訓練や日常生活など、生活場面に応じて、長下肢装具と短下肢装具の切り替え(着脱)ができる取付プレートです。

型番	サイズ	左右	材質
980	フリー	兼用	ナイロン
980-HD	フリー (重量用)	兼用	アルミニウム

## スコティッシュライトヒップジョイント 完成用部品

摩擦が少ないスラストベアリングを内蔵した遊動式股継手です。

サイズ	左右	外転角度(度)	支柱幅(mm)	厚さ(mm)	中心からの長さ(mm)
S	兼用	0°	16	5	127 / 152
		10°	16	5	127 / 152
		25°	16	5	127 / 152
		35°	16	5	127 / 152
M	兼用	0°・10°・25°・35°	21	6	140 / 190
L	兼用	0°・10°・25°・35°	22	8	152 / 203

## スコティッシュライトヒップジョイント外転角度調節式 完成用部品

摩擦が少ないスラストベアリングを内蔵した遊動式股継手です。付属のねじで0度から25度まで任意の外転角度に設定できます。

サイズ	左右	外転角度(度)	支柱幅(mm)	厚さ(mm)	中心からの長さ(mm)
S	兼用	0～25°	18 / 15	5 / 6	127 / 152
M	兼用	0～25°	20 / 18	6 / 6	140 / 190
L	兼用	0～25°	23 / 18	7 / 9	152 / 203

スコティッシュライトヒップジョイント (左)  
スコティッシュライトヒップジョイント  
外転角度調節式 (右)

